

凝集剤溶解装置

機能性重視の高機能タイプ(P-Type)と標準タイプ(N-Type)をラインナップ。

特 徴



◆P-Type

- 給水量をモニターし給水流量に比例した粉体投入を実現(比例給粉制御)
- 中空糸膜エアードライヤを搭載することで粉体吸湿によるトラブルを防止
- タッチパネルによる簡単操作と実績溶解量のモニターが可能

◆N-Type

- 定値流量弁による給水とフィーダ定量供給による溶解機能を装備
- 機能を限定することにより低価格化を実現

仕 様 (P・N 両タイプ共通)

型 式	YPD-05	YPD-10	YPD-20	YPD-30
溶解槽容量	0.5m ³ /h	1.0m ³ /h	2.0m ³ /h	3.0m ³ /h
溶解濃度	0.1~0.2 wt%			
ホッパー容量	50L(オプション:70L, 90L)			
供給空気	接続口径: RC 1/4 空気圧: 0.4~0.7Mpa			
供給水	接続口径: RC 3/4 JIS10K FF 給水量: 40(50)L/min			
溶解液出口	接続口径: RC 1 JIS10K FF			
OVER FLOW	接続口径: RC 1 JIS10K FF			
電 源	3相 AC200/220V 50/60Hz			

溶解濃度は粉体物性により異なります。

仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

表記以外も対応致します。

代理店

 株式会社 パーカー コーポレーション

本 社 / 〒103-8588 東京都中央区日本橋人形町2-22-1
TEL (03) 5644-0610 FAX (03) 5644-0611
大阪支店 / 〒530-0013 大阪市北区茶屋町1-8-21
TEL (06)6372-6241 FAX (06)6374-3761